SABBIE SATAF
VIA DELLA SCAGLIONA, 295 - 27100 PAVIA
Tel. 0382/575750–577600 Fax 0382/572510
Internet www.sabbiesataf.it E.mail: ssataf@iol.it

CE 0425 15

SABBIE SATAF srl Via della Scagliona, 295 - Pavia

UNI EN 12620:2013 **Aggregati per CLS**

certificato n° 0425 CPD 2506

analisi/prova	metodo di prova		**Aggregati prodotti**									
			113 0/1 mm	**114 0/1 mm**	**115 0/1 mm**	**103 0/1 mm**	**116S 0/2 mm**	**117F 0/2 mm**	**117R 1/4 mm**	**106 2/4 mm**	**107 2/4 mm**	**108 4/6 mm**
Designazione Granulometrica	EN 12620, Prospetto 2		Fine 0/1	Fine 0/1	Fine 0/1	Fine 0/1	Fine 0/2	Fine 0/2	Grosso 2/4	Grosso 2/4	Grosso 2/6	Grosso 4/6
Categoria	EN 12620, Prospetto 2		Gf 85	Gf 85	Gf 85	Gf 85	Gf 85	Gf 85	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20
Categoria di tolleranza	EN 12620, Prospetto 3 o 4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice di Appiattimento Indice di Forma	EN 933-3 EN 933-4		FI_{NPD} SI_{NPD}	FI_{NPD} SI_{NPD}	FI_{NPD} SI_{NPD}	FI_{NPD} SI_{NPD}	FI_{NPD} SI_{NPD}	FI_{NPD} SI_{NPD}	**FI_{NPD} SI_{20}**	**FI_{NPD} SI_{20}**	**FI_{NPD} SI_{20}**	**FI_{NPD} SI_{20}**
Massa Volumica Granuli	EN 1097-6		**2,65**	**2,65**	**2,65**	**2,65**	**2,65**	**2,65**	**2,65**	**2,65**	**2,65**	**2,65**
Assorbimento di Acqua	EN 1097-6		**$WA_{24}1$**	**$WA_{24}1$**	**$WA_{24}1$**	**$WA_{24}1$**	**$WA_{24}1$**	**$WA_{24}1$**	**$WA_{24}1$**	**$WA_{24}1$**	**$WA_{24}1$**	**$WA_{24}1$**
Contenuto in Polveri	EN 933-1		f_3	f_3	f_3	f_3	f_3	f_3	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$
Equivalente in Sabbia	EN 933-8		SE_{NPD}	SE_{NPD}	SE_{NPD}	SE_{NPD}	SE_{NPD}	SE_{NPD}	SE_{NPD}	SE_{NPD}	SE_{NPD}	SE_{NPD}
Valore di Blu	EN 933-9		MB_{NPD}	MB_{NPD}	MB_{NPD}	MB_{NPD}	MB_{NPD}	MB_{NPD}	MB_{NPD}	MB_{NPD}	MB_{NPD}	MB_{NPD}
Contenuto di conchiglie	EN 933-7		Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente
Resistenza alla Frammentazione dell' Aggregato Grosso	EN 1097-2 Punto 5		LA_{NPD}	LA_{NPD}	LA_{NPD}	LA_{NPD}	LA_{NPD}	LA_{NPD}	**LA_{25}**	**LA_{25}**	**LA_{25}**	**LA_{25}**
Resistenza alla Usura dell'Aggregato Grosso	EN 1097-1		M_{DE} NPD	M_{DE} NPD	M_{DE} NPD	M_{DE} NPD	M_{DE} NPD	M_{DE} NPD	**M_{DE} 15**	**M_{DE} 15**	**M_{DE} 15**	**M_{DE} 15**
Resistenza alla Levigabilità	EN 1097-8		PSV_{NPD}	PSV_{NPD}	PSV_{NPD}	PSV_{NPD}	PSV_{NPD}	PSV_{NPD}	PSV_{NPD}	PSV_{NPD}	PSV_{NPD}	PSV_{NPD}
Resistenza all'Abrasione Superficiale	EN 1097-8 Appendice A		AAV_{NPD}	AAV_{NPD}	AAV_{NPD}	AAV_{NPD}	AAV_{NPD}	AAV_{NPD}	AAV_{NPD}	AAV_{NPD}	AAV_{NPD}	AAV_{NPD}
Resistenza all'Abrasione da Pneumatici Chiodati	EN 1097-9		A_N NPD	A_N NPD	A_N NPD	A_N NPD	A_N NPD	A_N NPD	A_N NPD	A_N NPD	A_N NPD	A_N NPD
Cloruri	EN 1744-1 Punto 7		< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Solfati Solubili in Acido	EN 1744-1 Punto 12		**$AS_{0,2}$**	**$AS_{0,2}$**	**$AS_{0,2}$**	**$AS_{0,2}$**	**$AS_{0,2}$**	**$AS_{0,2}$**	**$AS_{0,2}$**	**$AS_{0,2}$**	**$AS_{0,2}$**	**$AS_{0,2}$**
Zolfo Totale	EN 1744-1 Punto 11		**$S_{0,01}$**	**$S_{0,01}$**	**$S_{0,01}$**	**$S_{0,01}$**	**$S_{0,01}$**	**$S_{0,01}$**	**$S_{0,01}$**	**$S_{0,01}$**	**$S_{0,01}$**	**$S_{0,01}$**
Costituenti che Alterano la Velocità di Presa	EN 1744-1 Punto 15.1		Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente
Contenuto di Carbonato negli Aggregati Fini	EN 196-2 Punto 5 EN 1744-1 Punto 12.3		4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	NPD	NPD	NPD	NPD
Stabilità di Volume - Ritiro per Essiccamento	EN 1367-4		NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD