DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
in attuazione del REGOLAMENTO UE (CPR) n. 305/2011

DoP n°	05 – CPR – 02/10/2023
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	1020
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del CPR:	---
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:	Aggregati per calcestruzzo
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:	SABBIE SATAF Srl Via della Scagliona, 295 27100 Pavia
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:	---
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:	Sistema 2+
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:	L'organismo notificato 0925 ha effettuato sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 0425 CPD 2505
	IDENTIFICAZIONE UNICA DEL PRODOTTO TRAMITE NOME COMMERCIALE
NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO **UNI EN 12620:2008** - Aggregati per calcestruzzo	**1020**

PRESTAZIONE DICHIARATA

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA	UNITA' DI MISURA	
Designazione Granulometrica	UNI EN 12620	d/D	10/20
Categoria	UNI EN 12620	---	Gc 85/20
Categoria di Tolleranza	UNI EN 12620	---	-
Indice di Appiattimento Indice di Forma	UNI EN 933-3 UNI EN 933-4	Categorie FI ed SI	FI 10 SI 10
Massa Volumica Granuli	UNI EN 1097-6	Mg/m3	2.61
Assorbimento di Acqua	UNI EN 1097-6	Categoria WA24	1.0%
Contenuto in Polveri	UNI EN 933-1	Categoria f	f1,5
Equivalente in Sabbia	UNI EN 933-8	Categoria SE	SE NPD
Valore di Blu	UNI EN 933-9	Categoria MB (g/kg)	MB NPD
Contenuto di conchiglie	UNI EN 933-7	Categoria SC	Assente
Resistenza alla Frammentazione dell' Aggregato Grosso	UNI EN 1097-2 punto 5	Categoria LA	LA 25
Resistenza alla Usura dell'Aggregato Grosso	UNI EN 1097-1	Categoria MDE	MDE 15
Resistenza alla Levigabilità	UNI EN 1097-8	Categoria PSV	PSV NPD
Resistenza all'Abrasione Superficiale	UNI EN 1097-8 Appendice A	Categoria AAV	AAV NPD
Resistenza all'Abrasione da Pneumatici Chiodati	UNI EN 1097-9	Categoria AN	AN NPD
Cloruri	UNI EN 1744-1 Punto 7	% C	0.004
Solfati Solubili in Acido	UNI EN 1744-1 Punto 12	%	AS 0,2
Zolfo Totale	UNI EN 1744-1 Punto 11	Categoria S	S 0,022
Costituenti che Alterano la Velocità di Presa	UNI EN 1744-1 Punto 15.1	Passa/non Passa Valore di Soglia	Conforme
Influenza dell'Aggregato Riciclato sul Tempo di Inizio Presa del Cemento	UNI EN 1744-6	Categoria A	NPD
Contenuto di Carbonato negli Aggregati Fini	UNI EN 196-2 Punto 5 UNI EN 1744-1 Punto 12.3	% CO2	< 0,1
Stabilità di Volume - Ritiro per Essiccamento	UNI EN 1367-4	% WS	NPD
Sostanze Pericolose	D.M. 05.04.2006 N.186 G.U. 115 del 19.05.06	---	Conforme ai limiti di legge
Durabilità al gelo/disgelo	UNI EN 1367-1 o UNI EN 1367-2	%	0.1
Impurezze Organiche Leggere	UNI EN 1744-1 Punto 14.2	%	NPD
Durabilità alla reazione alcali-silice	UNI 8520-22 .7	%	PR
Descrizione Petrografica	UNI EN 932-3	Descrizione	L'aggregato in oggetto è classificabile come aggregato grosso. L'aggregato presenta elementi di colorazioni diverse quali bianco, grigio scuro, marrone chiaro.Si tratta di un aggregato di origine naturale, non frantumato e presenta linearità prevalentemente tondeggianti, sono mediamente inferiori al 10% i profili spaccati. Le superfici dei clasti sono prevalentemente rugose e presentano diversi gradi di rugosità. I clasti predominanti hanno forma di tipo spheroid (>90%), rari elementi rods oblades. L'aggregato è chimicamente eterogeneo, si riscontrano infatti elementi di origine metamorfica quali quarziti, micascisti, gneiss. Vi sono inoltre elementi di origine ignea quali graniti, granodioriti e quarzoliti. Gli elementi calcarei sono rari e presentano colorazioni scure.

NOTA: L'origine dei prodotti sopra elencati proviene da terreni golenali e arginali

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato per nome e per conto di

Nome e funzione	**Baggini Andrea - Qualità e sistema prodotto**
Luogo e data	**Pavia, 02-10-2023**
Firma	